

Инферит TechDesk AS2071W/R

Запись в реестре Минпромторга РФ INFERIT TechDesk AS2071R: 10804222

Инферит TechDesk AS2071W/R — компактный и тонкий компьютер с высокой производительностью.

Собран в корпусе 100 x 380 x 338 мм, который устанавливается горизонтально или вертикально. Легко впишется в эргономику любого рабочего места.

Комплектуется процессорами Intel Alder Lake и Raptor Lake 12–14 поколений и современной платформой с поддержкой оперативной памяти стандарта DDR5. Низкие задержки и высокие частоты значительно ускоряют систему и вашу многозадачность.

Поддерживает 4Н-мониторы с частотой развертки 120 Гц. Получайте удовольствие от работы с медиа-контентом и не только.

Готов к расширению. Поддерживает до 3-х M.2-устройств, 2 х SATA. Имеет 4 х USB Type-A и 3,5-мм джек на лицевой панели. Подключайте что угодно — от периферии до объемных и скоростных накопителей.

Предоставляем возможность не реестровой сборки. Решение может включать компоненты от различных вендоров для достижения оптимального решения.



Поддерживаемые ОС	Российские ОС (требуется уточнения)		
Семейство процессоров	Intel® Celeron, Pentium, Core™ i3/i5/i7 12-14го поколения (с TDP до 65Вт H610 /с TDP до 95Вт B760 /с TDP до 125Вт H770)		
Оперативная память	H610 B760 2 слота / H770 4 слота для установки модулей памяти DIMM DDR5 5600МГц Максимальный поддерживаемый объем 128 Гб H610 B760 , объем 256 Гб H770		
Накопители информации	H610 1 х NVMe форм-фактор 2280 M.2 PCI-E Gen3x4 / SATA mode B760 H770 2 х NVMe форм-фактор 2280 M.2 PCI-E Gen4x4 / SATA mode 1 х SATA 3.5" HDD 1 х SATA 2.5" HDD/SSD H610, B760		
Графический контроллер	Встроен в центральный процессор Intel® UHD Graphics - Максимальное разрешение H610 3840x2160@30 Гц (HDMI) / 3840x2160@75 Гц (DP), B760 3840x2160@60 Гц (HDMI) / 3840x2160@120 Гц (DP), H770 3840x2160@60 Гц (HDMI) / 3840x2160@120 Гц (DP) Дискретный графический контроллер		
Аудио система	Интегрированный HD-кодек с поддержкой: ALC897		
Передняя панель	2 х USB-A 2.0 (480 Мбит/с), 2 х USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с), 2 х Audio-combo 3.5 jack, Кнопка POWER, Индикаторы Power, HDD		
Интерфейсы задней панели	H610	B760	H770
	1 х PS/2 1 х VGA (D-sub) 1 х HDMI 1.4 1 х DP 1.2 4 х USB-A 2.0 (480 Мбит/с) 2 х USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) 1 х USB Type-c 3.2 gen 2 (10 Гбит/с) 1 х MIC 3.5 jack 1 х Audio 3.5 jack 1 х RJ45 сетевой контроллер RTL 8111 10/100/1000 Мбит/с	1 х PS/2 2 х HDMI 2.0 2 х DP 1.4 4 х USB-A 2.0 (480 Мбит/с) 2 х USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) 1 х USB Type-c 3.2 gen 2x2 (20 Гбит/с) 1 х MIC 3.5 jack 1 х Audio 3.5 jack 1 х RJ45 сетевой контроллер RTL 8125 10/100/1000/2500 Мбит/с	1 х PS/2 2 х HDMI 2.0 2 х DP 1.4 4 х USB-A 2.0 (480 Мбит/с) 3 х USB-A 3.2 gen2 (10 Гбит/с) 1 х USB Type-c 3.2 gen 2x2 (20 Гбит/с) 1 х MIC 3.5 jack 1 х Audio 3.5 jack 1 х RJ45 сетевой контроллер RTL 8125 10/100/1000/2500 Мбит/с
Слоты расширения	1 х M.2 ключ M (поддержка устройств SATA/NVMe) 1 х M.2 ключ E (поддержка устройств 2230 wifi+bt) 1 х 5.25" внешний 1 х 3.5" внутренний 1 х 2.5" внутренний 1 х PCIe 4.0 x16 1 х PCIe 3.0 x1 4 х Low profile слотов для плат расширения 4 х SATA	2 х M.2 ключ M (поддержка устройств SATA/NVMe) 1 х M.2 ключ E (поддержка устройств 2230 wifi+bt) 1 х 5.25" внешний 1 х 3.5" внутренний 1 х 2.5" внутренний 1 х PCIe 4.0 x16 1 х PCIe 3.0 x1 4 х Low profile слотов для плат расширения 4 х SATA	2 х M.2 ключ M (поддержка устройств SATA/NVMe) 1 х M.2 ключ E (поддержка устройств 2230 wifi+bt) 1 х 5.25" внешний 1 х 3.5" внутренний 2 х PCIe 4.0 x16 2 х PCIe 3.0 x1 4 х Low profile слотов для плат расширения 6 х SATA
	Питание	Внутренний блок питания TFX максимальной мощностью 230Вт/250Вт/300Вт/350Вт/400Вт/450Вт/500Вт, входные параметры 100–240 В	
Корпус	Габариты внешне 100мм x 380мм x 338мм без учета подставки Вес до 7 кг Цвет черный Материал корпуса Сталь SGCC + пластик		
Комплект поставки	Системный блок торговой марки «INFERIT» Набель питания Упаковка Паспорт Операционная система* Дополнительные устройства* (опционально клавиатура + мышь проводная/беспроводная)		
Гарантия	12 месяцев с расширением до 36 месяцев		

