

Инферит RS208 R1G3D16



Спецификация

Высота	2U
Поддерживаемые процессоры	3rd Gen Intel Xeon Scalable (Ice Lake)
Сокет	2*LGA 4189, TDP до 270W
Чипсет	Intel C621A
Количество слотов оперативной памяти	16
Поддерживаемая память	DDR4 RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933/3200 МГц, поддержка ECC, поддержка 8 канального режима
Количество дисков на фронтальной панели	4*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS) 4*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe)
Количество дисков внутри корпуса	3*2.5" SSD, 1*2.5" SSD/ODD
Количество дисков на задней панели	2*2.5" HDD/SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены
SATA/SAS/NVMe	3*miniSAS HD (SFF-8643) с поддержкой SATA RAID 0/1/5/10, 2*SlimSAS (SFF-8654) x8
M.2	1*M.2 PCIe 4.0 x4 тип M (22110)
Слоты расширения PCIe	5*PCIe 4.0 x16 LP, 1*PCIe 4.0 x8 LP
Разъемы на передней панели	2*USB 3.1
Разъемы на задней панели	2*USB 3.2, 1*VGA
Конфигурация сетевых портов	2*10GbE (RJ45)
IPMI	Выделенный порт управления 1 Гбит/сек
Количество встроенных вентиляторов	4*80 мм
Блок питания	2*1200W 80 Plus Platinum