

INFERIT Versa 2 27"

Моноблок INFERIT Versa 2 с диагональю 27 дюймов - решение для офисной работы, творчества и мультимедийных развлечений.

Варианты с процессорами Intel® Core™ (i3, i5), Pentium, Celeron 12/13/14-ого поколения позволяют выбрать оптимальную конфигурацию для различных задач — от офисной работы до видеомонтажа.

Доступны варианты с материнскими платами B760 и H610.

INFERIT Versa 2 поддерживает до 4 слотов DDR4, предоставляя пользователям гибкость в выборе конфигурации памяти. Независимо от того, требуется ли вам 16 ГБ для повседневных задач или максимальные 128 ГБ для серьезных вычислительных процессов, вы сможете настроить систему под ваши потребности.

Оснащенный регулируемой подставкой моноблок позволяет изменять высоту экрана, обеспечивая оптимальный угол обзора и максимальный комфорт при длительной работе. Возможность поворота экрана в портретный режим делает устройство универсальным для различных задач, таких как чтение, обработка документов или работа с графикой.

Выдвижная камера Pop-Up обеспечивает максимальную безопасность и эстетику. Когда камера не используется, она прячется в корпусе моноблока, что исключает риск несанкционированного доступа.



Поддерживаемые ОС	Российские ОС, Windows 10/11	
Дисплей	Диагональ 27"	
	Матрица VA с матовым антибликовым покрытием	
	Разрешение 1920 x 1080 точек (FHD)	
	Яркость 250 нд/м2, угол обзора 178°, динамическая контрастность: 3000:1	
	Частота обновления экрана 65 Hz	
Накопитель информации	Соотношение сторон 16:9, время отклика 12 мс, частота обновления 60 Гц	
	Твердотельный NVMe форм-фактор 2280 M.2 PCI-E Gen3x4 , максимальной ёмкостью до 4 Tb	
	Накопитель SSD/HDD 2.5" (опционально)	
Графический контроллер	Внутренний оптический привод 12.7мм (опционально)	
	Встроен в центральный процессор Intel® UHD Graphics	
	Максимальное разрешение 4096x2160@60 Гц (HDMI)	
Аудио система	Поддержка DirectX 12, OpenGL 4.5, OpenCL 2.1	
	Стереодинамики мощностью 3Вт x 2	
Фронтальная камера	Встроенный микрофон (в модуль веб-камеры)	
	Разрешение 5Мп, формата pop-up	
Боковая панель	Расположение: на верхней стороне корпуса	
Нижняя панель	2xUSB Type-A 3.2 Gen1, 1xUSB Type-C 2.0, Cardreader, 3.5mm combo jack	
	H610M-T	B760M-B
Видеовыходы	2xUSB Type-A 3.2 Gen1, 4xUSB Type-A 2.0, 1xRJ-45, 1xPS/2, 1 x Line in & Front Speaker & Microphone	4xUSB 2.0 Type-A, 2xUSB Type-A 3.2 Gen1, 1xUSB Type-C 3.2 Gen2x2, 1xRJ-45, 1xPS/2, 1 x Line in & Front Speaker & Microphone
Сеть	DisplayPort, D-Sub	
Слоты расширения	2xDisplayPort, 1xHDMI	
	Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s (Realtek RTL8111H-VB-CG)	
Беспроводные интерфейсы	1 x M.2 ключ M (занят накопителем, поддержка устройств SATA/NVMe)	
Питание	2 x SATA	
	WIFI+BT (опционально)	
Корпус	Внутренний блок питания Flex-ATX 250W 80+ Bronze	
	Габариты без учёта подставки(В*Ш*Г): 368*620*72	
	Габариты с подставкой (В*Ш*Г): 531*620*214	
Безопасность	Вес до 13 кг	
	Цвет черный	
	Материал корпуса пластик	
Комплект поставки	Наклон, регулировка высоты 150 мм., поворот в портретный режим, вращение	
	Поддержка аппаратных и программных СДЗ	
Гарантия	Поддержка защищенных отечественных ОС и прикладного ПО	
	Моноблок	
Гарантия	Кабель питания	
	Клавиатура и мышь (опционально)	
	Технический паспорт и гарантийный талон	
Гарантия	Руководство по эксплуатации	
	12 месяцев с расширением до 36 месяцев	