



ИНФЕРИТ

INFERIT Silver 2 14"

i7-1260P

Экран:

14"(16:10) 2560x1600 WQXGA, IPS

Процессор:

Intel Core i7-1260P

Батарея:

Литий-полимерный аккумулятор

11.5V/5200mAh, 60Втч, ≤7 часов работы



Экран	Контрастность	1200:1
	Время отклика	5мс
	Яркость	300 кд/м ²
	Покрытие	матовое
	Частота обновления	60 Гц
	Тип подсветки	LED
Физические характеристики	Материалы изготовления	Стороны А, Д - металл, стороны В, С - пластик
	Угол открытия	180°
	Хенсингтонский замок	есть
	Вес, нетто	≤1.4 кг
	Размеры и вес, брутто	313.8*222*17.87мм 445*70*280мм, 2.5 кг
	USB Type A	1*USB 3.2 Gen 1, 1*USB 3.2 Gen 2
Порты ввода/вывода	USB Type-C	1*USB 3.2 Gen 1, 1*Thunderbolt 4.0
	HDMI	1*HDMI 2.1
Клавиатура	Аудиовход	Ø3.5мм Комбинированный
	Подсветка	есть
Цифровой блок на клавиатуре	Защита от влаги	нет
	Русская раскладка	есть
Caps Lock LED	Наличие	нет
	Наличие	нет
Цветовая индикация	Оранжевый цвет - заряжается, Белый цвет - полностью заряжен	
	Web-камера	2МП
Шторка	Передняя	2МП
	Задняя	нет
Отпечаток пальца	физическая	есть
	Наличие	есть
Производитель процессора	Производитель	Intel
	Серия процессора	Intel Alder Lake-P
	Модель процессора	i7-1260P
	Базовая частота процессора	2.1 ГГц
	Максимальная тактовая частота в режиме Turbo	4,7 ГГц
	Число ядер процессора	12
	Число потоков процессора	16
	Литография (техпроцесс)	7 нм
	Кэш-память	18 МБ Intel® Smart Cache
	Базовая мощность процессора	28 Вт
Процессор	Графический процессор	Intel® Iris® Xe Graphics (96EU)
	Оперативная память	2*DDR4 3200MHz SO-DIMM (в базовой конфигурации 16ГБ одной планки с возможностью расширения до 32ГБ)
	SSD	512GB x 1*M.2 Z280 PCIe 4.0*1*M.22280 PCIe3.0x4/SATA
	HDD	нет, не поддерживается
	Слот под внешнюю память	1*Micro SD2.0 до 32ГБ
Аудио	Динамики	2*43 2Вт
	Микрофон	2*D-MIC встроены в модуль камеры
TPM	Наличие	TPM 2.0
	Модель Wi-Fi чипа	M.2 2230 PCIe&CNVi
Wi-Fi	Протоколы Wi-Fi	поддерживает WiFi 802.11b/g/n/ac/ax
	Частота Wi-Fi	2.4G/5G/6G
Bluetooth	Наличие	Есть
	Версия	5.2
LTE	4G LTE	нет
	RJ-45	есть, 10/100/1000 мб/с
Modern Standby	наличие	Есть
	Система	Windows 11/ Linux
Адаптер питания	Вход	AC 100~240В
	Выход	20 В*3,25A, 65 Вт
Длина кабеля блока питания		350 см

Подробная
информация
продукции
на сайте

