



ИНФЕРИТ

## Инферит R1G3D32 (1U)



RS108



RS110



RS112



Задняя панель

Поддерживаемые процессоры	Intel Xeon Scalable 3nd gen: Ice Lake
Сокет	2*LGA 4189, TDP до 235W
Чипсет	Intel C621A
Количество слотов памяти	32
Поддерживаемая память	DDR4 RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933/3200 МГц, поддержка ECC, поддержка 8 канального режима
Количество дисков на фронтальной панели	<b>RS108</b> 4*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены 4*2.5" SSD (7 мм), (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены <b>RS110</b> 10*2.5" SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены <b>RS112</b> 8*2.5" SSD (15 мм), (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены 4*2.5" SSD (15 мм), (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены
SATA/SAS/NVMe	3*miniSAS HD (SFF-8643) с поддержкой SATA RAID 0/1/10/5, 2*SATA DOM, 6*Slimline x8
M.2	1*M.2 PCIe x4/SATA тип M (2280)
Слоты расширения PCIe	2*PCIe 4.0 x16 FH, 1*OCP 3.0 (PCIe 4.0 x16)
Разъёмы на передней панели	1*USB 3.1 (2*USB только в RS108)
Разъёмы на задней панели	2*USB 3.1, 1*VGA, 1*COM
Конфигурация сетевых портов	2*10GbE, 2*10G SFP+
IPMI	Выделенный порт управления 1 Гбит/сек RJ-45
Количество встроенных вентиляторов	8*40 mm
Блок питания	2*1200W 80 Plus Platinum
Размер	<b>RS108</b> 660 x 438 x 43.5 мм <b>RS110</b> 857.4 x 438 x 44.5 мм <b>RS112</b> 676 x 438 x 43.5 мм
Размер в упаковке	<b>RS108, RS110, RS112</b> 1017 x 610 x 180 мм

Подробная  
информация  
предложена  
на сайте



РУСТЭК

КИБЕРПРОТЕКТ

РОСА

РЕДСОФТ

РЕДОС

АСТРА ЛИНУКС