





INFERIT TechDesk AS2071S/R B760

ИНФЕРИТ TechDesk AS207 — компактный и тонкий компьютер с высокой производительностью.

Собран в корпусе $100 \times 380 \times 338$ мм, который устанавливается горизонтально или вертикально. Легко впишется в эргономину любого рабочего места.

Номплентуется процессорами Intel Alder Lake и Raptor Lake 12—14 поколений и современной платформой с поддержной оперативной памяти стандарта DDR5. Низкие задержки и высокие частоты эночительно ускоряют систему и вашу многозадачность.

Поддерживает 4Н-мониторы с частотой развертки 120 Гц. Получайте удовольствие от работы с медиа-контентом и не только.

Готов н расширению. Поддерживает до 3-х М.2-устройств, 2 х SATA. Имеет 4 х USB Туре-А и 3,5-мм джен на лицевой панели. Поднлючайте что угодно — от периферии до объемных и скоростных накопителей.





Поддерживаемые ОС	Российсние ОС (требует уточнения)
Семейство процессоров	Intel® Celeron, Pentium, Core™ i3/i5/i7 12-14го поколения (с TDP до 95Вт)
Оперативная память	2 слота для установни модулей памяти DIMM DDR5 5600МГц Максимальный поддерживаемый объем 96 Гб
Накопители информации	1 x NVMe форм-фонтор 2280 M.2 PCI-E Gen3x4 / SATA mode 1 x SATA 3.5" HDD 1 x SATA 2.5" HDD/SSD
Графический контроллер	Встроен в центральный процессор Intel® UHD Graphics - Максимальное разрешение 3840x2160@60 Гц (HDMI) / 3840x2160@120 Гц (DP), Дискретный графический контроллер
Аудио система	Интегрированный HD-кодек с поддержкой: ALC897
Передняя панель	2 x USB-A 2.0 (480 Мбит/c) 2 x USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/c) 2 x Audio-combo 3.5 jack Ниспия РОWER Индикаторы Power, HDD
Интерфейсы задней панели	1 x PS/2 2 x HDMI 2.0 2 x DP 1.4 4 x USB-A 2.0 (480 Мбит/c) 2 x USB-A 3.2 Cen1 (5 Гбит/c) 1 x USB Type-c 3.2 gen 2x2 (20 Гбит/c) 1 x MIC 3.5 jack 1 x Audio 3.5 jack 1 x RJ45 сетевой контроллер RTL 8125 10/100/1000/2500 Мбит/c
Слоты расширения	2 x M.2 ключ M (поддержна устройств SATA/NVMe) 1 x M.2 ключ E (поддержна устройств 2230 wifi+bt) 1 x 5.25" внешний 1 x 3.5" внутренний 1 x 2.5" внутренний 1 x 2.5" внутренний 1 x PCle 40 x l6 1 x PCle 3.0 x1 4 x Low profile слотов для плат расширения 4 x SATA
Питание	Внутренний блок питания TFX максимальной мощностью 230Вт/250Вт/300Вт/350Вт/400Вт/450Вт/500Вт, входные параметры 100-240 В
Норпус	Габариты внешние 100мм х 380мм х 338мм без учета подставни Вес до 7 нг Цвет черный Материал норпуса Сталь SGCC + пластин
Безопасность	Поддержна аппаратных и програмных СДЗ Поддержна защищенных отечественных ОС и прикладного ПО
Комплект поставки	Системный блон торговой марки «INFERIT» Кабель питания Упановыя Паспорт Операционная система* Дополнительные устройства* (опционально клавиатура + мышь проводная/беспроводная)
Гарантия	12 месяцев с расширением до 36 месяцев









