

Моноблок Inferit Versa 2 27" H610M-T

Семейство процессоров:

Intel® Core™ i3/i5, Pentium, Celeron 12/13/14-ого поколения

Оперативная память:

до 2 слотов для установки модулей памяти DIMM DDR4*



Моноблок INFERIT Versa оснащен матовым экраном диагональю 27 дюймов с разрешением Full HD (1920x1080). Матовая поверхность экрана эффективно снижает отражения и блики от окружающего освещения. Варианты с процессорами Intel® Core™ (i3, i5), Pentium, Celeron 12/13/14-ого поколения позволяют выбрать оптимальную конфигурацию для различных задач. Моноблок поддерживает до 4 слотов DIMM DDR4. Регулируемая подставка позволяет изменять высоту экрана. INFERIT Versa 2 на базе материнской платы H610M-T предлагает расширенные возможности подключения благодаря разнообразию портов как на боковой, так и на нижней панели. Порты на боковой панели 2 x USB Type-A 3.2 Gen1, 1 x USB Type-C 2.0 обеспечивают быстрое подключение устройств, включая флеш-накопители, мышь и клавиатуры. Дополнительные порты 2 x USB Type-A 3.2 Gen 1 и разъемы 4 x USB Type-A 2.0, 1 x PS/2 на нижней панели для быстрого подключения периферийных устройств. Порт Ethernet RJ-45 для подключения к сети с высокой скоростью, комбинированные аудиопорты 1 x Line in & Front Speaker & Microphone для подключения наушников и микрофона, обеспечивающие превосходное качество звука.

Поддерживаемые ОС	Российские ОС, Windows 10/11
Дисплей	Диагональ 27"
	Матрица VA с матовым антибликовым покрытием
	Разрешение 1920 x 1080 точек (FHD) Яркость 250 нд/м2, угол обзора 178°, динамическая контрастность: 3000:1 Соотношение сторон 16:9, время отклика 12 мс, частота обновления 60 Гц
Накопитель информации	Твердотельный NVMe форм-фактор 2280 M.2 PCI-E Gen3x4, максимальной ёмкостью до 4 ТБ
	Накопитель SSD/HDD 2.5" (опционально)
Графический контроллер	Внутренний оптический привод 12.7мм (опционально)
	Встроен в центральный процессор Intel® UHD Graphics
	Максимальное разрешение 4096x2160@60 Гц (HDMI) Поддержка DirectX 12, OpenGL 4.5, OpenCL 2.1
Аудио система	Стереодинамики мощностью 3Вт x 2 Встроенный микрофон (в модуль веб-камеры)
Фронтальная камера	Разрешение 5Мп, формата pop-up Расположение: на верхней стороне корпуса
Боковая панель	2xUSB Type-A 3.2 Gen1, 1xUSB Type-C 2.0, Cardreader (опционально)
Нижняя панель	2xUSB Type-A 3.2 Gen1, 4xUSB Type-A 2.0, 1xRJ-45, 1xPS/2, 1 x Line in & Front Speaker & Microphone
Видеовыходы	DisplayPort, D-Sub
Сеть	Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s (Realtek RTL8111H-VB-CG)
Слоты расширения	1 x M.2 ключ M (занят накопителем, поддержка устройств SATA/NVMe) 2 x SATA
Беспроводные интерфейсы	WiFi+BT (опционально)
Питание	Внутренний блок питания Flex-ATX 300W 80+ Bronze
	Габариты без учёта подставки: В*Ш*Г 368*620*72
	Габариты с подставкой: В*Ш*Г 531*620*214
Корпус	Вес до 13 кг
	Цвет черный
	Материал корпуса пластик
Безопасность	Наклон, регулировка высоты 150 мм., поворот в портретный режим, вращение
	Поддержка аппаратных и программных СДЗ
	Поддержка защищенных отечественных ОС и прикладного ПО
Комплект поставки	Моноблок
	Кабель питания
	Клавиатура и мышь (опционально) Технический паспорт и гарантийный талон Руководство по эксплуатации
Гарантия	12 месяцев с расширением до 36 месяцев

* в зависимости от установленной материнской платы