

INFERIT TechDesk AS2071S/R H610

ИНФЕРИТ TechDesk AS207 — компактный и тонкий компьютер с высокой производительностью. Собиран в корпусе 100 x 380 x 338 мм, который устанавливается горизонтально или вертикально. Легко впишется в эргономику любого рабочего места. Комплектуется процессорами Intel Alder Lake и Raptor Lake 12–14 поколений и современной платформой с поддержкой оперативной памяти стандарта DDR5. Низкие задержки и высокие частоты значительно ускоряют систему и вашу многозадачность. Поддерживает 4Н-мониторы с частотой развертки до 75 Гц. Получайте удовольствие от работы с медиа-контентом и не только. Готов и к расширению. Поддерживает до 2-х M.2-устройств, 2 x SATA. Имеет 4 x USB Type-A и 3,5-мм джек на лицевой панели. Подключайте что угодно — от периферии до объемных и скоростных накопителей.



Поддерживаемые ОС	Российские ОС (требуется уточнения)
Семейство процессоров	Intel® Celeron, Pentium, Core™ i3/i5/i7 12-14го поколения (с TDP до 65Вт)
Оперативная память	2 слота для установки модулей памяти DIMM DDR5 5600МГц Максимальный поддерживаемый объем 96 Гб
Накопители информации	1 x NVMe форм-фактор Z280 M.2 PCI-E Gen3x4 / SATA mode 1 x SATA 3.5" HDD 1 x SATA 2.5" HDD/SSD
Графический контроллер	Встроен в центральный процессор Intel® UHD Graphics - Максимальное разрешение 3840x2160@30 Гц (HDMI) / 3840x2160@75 Гц (DP), Дискретный графический контроллер
Аудио система	Интегрированный HD-кодек с поддержкой: ALC897
Передняя панель	2 x USB-A 2.0 (480 Мбит/с) 2 x USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) 2 x Audio-combo 3.5 jack Кнопка POWER Индикаторы Power, HDD
Интерфейсы задней панели	1 x PS/2 1 x VGA (D-sub) 1 x HDMI 1.4 1 x DP 1.2 4 x USB-A 2.0 (480 Мбит/с) 2 x USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) 1 x USB Type-c 3.2 gen 2 (10 Гбит/с) 1 x MIC 3.5 jack 1 x Audio 3.5 jack 2 x Audio-combo 3.5 jack 1 x RJ45 сетевой контроллер RTL 8111 10/100/1000 Мбит/с
Слоты расширения	1 x M.2 ключ M (поддержка устройств SATA/NVMe) 1 x M.2 ключ E (поддержка устройств 2230 wifi+bt) 1 x 5.25" внешний 1 x 3.5" внутренний 1 x 2.5" внутренний 1 x PCIe 4.0 x16 1 x PCIe 3.0 x1 4 x Low profile слотов для плат расширения 4 x SATA
Питание	Внутренний блок питания TFX максимальной мощностью 230Вт/250Вт/300Вт/350Вт/400Вт/450Вт/500Вт, входные параметры 100-240 В
Корпус	Габариты внешние 100мм x 380мм x 338мм без учета подставки Вес до 7 кг Цвет черный Материал корпуса Сталь SGCC + пластик
Безопасность	Поддержка аппаратных и программных СДЗ Поддержка защищенных отечественных ОС и прикладного ПО
Комплект поставки	Системный блок торговой марки «INFERIT» Набель питания Упаковка Паспорт Операционная система* Дополнительные устройства* (опционально клавиатура + мышь проводная/беспроводная)
Гарантия	12 месяцев с расширением до 36 месяцев