

## Сервер Inferit UR2X2G4V1-D12



**Сервер INFERIT UR2X2G4V1-D12** — сервер для комплексных процессорных вычислений: 12 слотов для скоростных накопителей и до двух процессоров Intel Xeon Scalable. Кристаллы Intel Xeon Scalable четвертого и пятого поколений — это обновленная энергоэффективная 10-нм архитектура, поддержка стандартов PCIe 5th Gen и DDR5, увеличенная пропускная способность системы и ускоряющие ИИ блоки, интегрированные непосредственно в CPU. Сервер упакован в рэковый 2U-формат и сконструирован на принципах отказоустойчивости, расширяемости и удобства обслуживания и минимизации времени простоя.

|                                                |                                                             |
|------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------|
| <b>Высота</b>                                  | 2U                                                          |
| <b>Поддерживаемые процессоры</b>               | 4th/5th Gen Intel Xeon Scalable                             |
| <b>Сокет</b>                                   | 2*LGA 4677, TDP до 350W                                     |
| <b>Чипсет</b>                                  | Intel C741                                                  |
| <b>Количество слотов оперативной памяти</b>    | 32                                                          |
| <b>Поддерживаемая память</b>                   | DDR5 RDIMM 4400/4800 МГц                                    |
| <b>Количество дисков на фронтальной панели</b> | 12x 2.5"/3.5" SAS/SATA/NVMe с поддержкой горячей замены     |
| <b>Слоты расширения</b>                        | 2 PCIe 5.0 x16 FH, 4 PCIe5.0 x8 FH, 2xOCP 3.0 (PCIe 5.0 x8) |
| <b>Разъемы на передней панели</b>              | 1 VGA, 2 USB3.0                                             |
| <b>Разъемы на задней панели</b>                | 1 VGA, 1 COM-порт, 2 USB3.0, 1 RJ45                         |
| <b>Конфигурация сетевых портов</b>             | Поддерживает 2 сетевые карты OCP 3.0                        |
| <b>IPMI</b>                                    | IPMI 2.0, выделенный сетевой порт RJ45 1GbE                 |
| <b>Количество встроенных вентиляторов</b>      | 4 с возможностью горячей замены (N+1)                       |
| <b>Блок питания</b>                            | 2*1300W 80 Plus Platinum с горячей заменой N+1              |
| <b>Размеры</b>                                 | 799*433.4*87.6 мм                                           |

