

# Inferit PL4306



## Спецификация

Высота	4.5U
Поддерживаемые процессоры	Intel Xeon Scalable: Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh
Сокет	2*LGA 3647, TDP до 205W
Чипсет	Intel C621
Количество слотов памяти	12
Поддерживаемая память	DDR4 RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933 МГц, поддержка ECC, поддержка 6 канального режима
Количество дисков на фронтальной панели	6*3.5/2.5" HDD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены
Количество дисков внутри корпуса	5*3.5/2.5" HDD (SATA)
SATA	10*SATA, 2*SATA DOM
M.2	2*M.2 PCIe x4/SATA (2280)
Слоты расширения PCIe	7*PCIe x16 (2*PCIe x8)
Разъёмы на передней панели	2*USB 3.1
Разъёмы на задней панели	2*USB 3.1/ 1*D-SUB VGA / 3*Audio
Конфигурация сетевых портов	4*RJ-45 с пропускной способностью 1 Гбит/сек
IPMI	Выделенный порт управления 1 Гбит/сек RJ-45
Количество встроенных вентиляторов	3*120 мм
Блок питания	2*1200W 80 Plus Platinum

СЕРВЕРЫ