

INFERIT TechDesk

AD7151S/R H610

INFERIT TechDesk AD7151S — современная производительная система в компактном корпусе.

Формат Mini Tower — 170 мм x 355 мм x 355 мм. Незаметный в интерьере. Выделяющийся в производительности.

Процессоры Intel Alder Lake и Raptor Lake 12–14 поколений и современная платформа с оперативной памятью стандарта DDR5. Высокие частоты, низкие задержки, выдающаяся многозадачность и отзывчивая система.

Мониторы 4K и высокая частота развертки 120 Гц. Поддерживает мощные видеокарты Nvidia 50-й серии. Медиаконтент, графика и 3D-рендеринг с удовольствием.

Расширяемость и удобство. Устанавливайте до 96 ГБ оперативной памяти. Расширяйте хранилище до 5 x 3.5" HDD и 2 x 2.5" HDD/SSD. Подключайте любые внешние устройства в 4-6 x USB-разъема форматов Type-A и Type-C на передней панели.



Поддерживаемые ОС	Российские ОС (требуется уточнения)
Семейство процессоров	Intel® Celeron, Pentium, Core™ i3/i5/i7 12-14го поколения (с TDP до 65Вт)
Оперативная память	2 слота для установки модулей памяти DIMM DDR5 5600МГц Максимальный поддерживаемый объем 96 ГБ
Накопители информации	5 x SATA 3.5" HDD 2 x SATA 2.5" HDD/SSD 1 x NVMe форм-фактор 2280 M.2 PCI-E Gen3x4 / SATA mode
Графический контроллер	Встроен в центральный процессор Intel® UHD Graphics - Максимальное разрешение 3840x2160@30 Гц (HDMI) / 3840x2160@75 Гц (DP) Дискретный графический контроллер
Аудио система	Интегрированный HD-кодек с поддержкой: ALC897
Передняя панель	2 x USB-A 2.0 (480 Мбит/с) 2 x USB Type-c 2.0 (480 Мбит/с) 2 x USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) 1 x Audio-combo 3.5 jack 1 x MIC 3.5 jack 1 x Audio 3.5 jack Кнопки POWER, RESET Индикаторы Power, HDD
Интерфейсы задней панели	1 x PS/2 1 x VGA (D-sub) 1 x HDMI 1.4 1 x DP 1.2 4 x USB-A 2.0 (480 Мбит/с) 2 x USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) 1 x USB Type-c 3.2 gen 2 (10 Гбит/с) 1 x MIC 3.5 jack 1 x Audio 3.5 jack 1 x RJ45 сетевой контроллер RTL 8111 10/100/1000 Мбит/с
Слоты расширения	1 x M.2 ключ M (поддержка устройств SATA/NVMe) 1 x M.2 ключ E (поддержка устройств 2230 wifi+bt) 2 x 5.25" внешние 2 x 3.5" внешние 5 x 3.5" внутренние 2 x 2.5" внутренние 1 x PCIe 4.0 x16 1 x PCIe 3.0 x1 4 x Full profile слотов для плат расширения 4 x SATA
Питание	Внутренний блок питания ATX максимальной мощностью 400-1050Вт, входные параметры 100-240 В
Корпус	Габариты внешние 170мм x 355мм x 355мм Вес до 8 кг Цвет черный Материал корпуса Сталь SGCC + пластин
Безопасность	Поддержка аппаратных и программных СДЗ Поддержка защищенных отечественных ОС и прикладного ПО Системный блок торговой марки «INFERIT» Кабель питания
Комплект поставки	Упаковка Паспорт Операционная система* Дополнительные устройства* (опционально клавиатура + мышь проводная/беспроводная)
Гарантия	12 месяцев с расширением до 36 месяцев