



Инферит R1G3D16 (2U)

RS208



RS212



RS224

Задняя панель



Спецификация

Поддерживаемые процессоры	Intel Xeon Scalable 3rd gen: Ice Lake
Сокет	2*LGA 4189, TDP до 270W
Чипсет	Intel C621A
Количество слотов памяти	16
Поддерживаемая память	DDR4 RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933/3200 МГц, поддержка ECC, поддержка 8 канального режима
Количество дисков на фронтальной панели	RS208 4*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены 4*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены RS212 8*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены 4*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены RS224 16*2.5" HDD/SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены 8*2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены
Количество дисков внутри корпуса	3*2.5" SSD, 1*2.5" SSD/ODD (только в RS208)
Количество дисков на задней панели	2*2.5" HDD/SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены
SATA/SAS/NVMe	3*miniSAS HD (SFF-8643) с поддержкой SATA RAID 0/1/10/5, 2*Slimline x8 (PCIe 4.0)
M.2	1*M.2 PCIe 4.0 x4 тип M (Z2110)
Слоты расширения PCIe	5*PCIe 4.0 x16 LP, 1*PCIe 4.0 x8 LP
Разъёмы на передней панели	2*USB 3.1
Разъёмы на задней панели	2*USB 3.2 Gen1, 1*VGA
Конфигурация сетевых портов	2*10GbE (RJ-45)
IPMI	Выделенный порт управления 1 Гбит/сек RJ-45
Количество встроенных вентиляторов	4*80 мм
Блок питания	2*1200W 80 Plus Platinum (1600W опционально)