



Спецификация

Высота	1U
Поддерживаемые процессоры	3rd Gen Intel Xeon Scalable (Ice Lake)
Сокет	2*LGA 4189, TDP до 235W
Чипсет	Intel C621A
Количество слотов оперативной памяти	32
Поддерживаемая память	DDR4 RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933/3200 МГц, ECC, поддержка 8 канального режима
Количество дисков на фронтальной панели	10*2.5" SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены
SATA/SAS/NVMe	3*miniSAS HD (SFF-8643) с поддержкой SATA RAID 0/1/5/10, 2*SATA DOM, 6*SlimSAS (SFF-8654) x8
M.2	1*M.2 PCIe x4/SATA тип M (2280)
Слоты расширения	2*PCIe 4.0x16 FH, 1*OCP 3.0 (PCIe4.0 x16)
Разъёмы на передней панели	1*USB 3.1
Разъёмы на задней панели	2*USB 3.2, 1*VGA, 1*COM
Конфигурация сетевых портов	2*10GbE (RJ45), 2*10G SFP+
IPMI	Выделенный порт управления 1 Гбит/сек
Количество встроенных вентиляторов	8*40 мм
Блок питания	2*1200W 80 Plus Platinum

И
Н
Ф
Е
Р
И
Т