

115127, Россия, Москва а/я 66
+ 7 (495) 982-30-20
info@securitycode.ru
www.securitycode.ru

УТВЕРЖДАЮ
Технический директор

Д.А. Зрячих



Акт № 2810-1

**проверки совместимости программно-аппаратного комплекса «Соболь»
с сервером INFERIT RS224 R1G3D32RU.**

г. Москва 2025

Специалистами компании «Инферит» совместно со специалистами ООО «Код безопасности», была проведена проверка работоспособности сервера INFERIT RS224 R1G3D32RU на базе чипсета C621 с установленным программно-аппаратным комплексом «Соболь» версии 4 в соответствии с утверждённой методикой тестирования.

Результат испытаний.

ПАК «Соболь» версии 4 (релиз 4.6) с аппаратной платой PCIe, был установлен в свободный слот PCIe. В качестве идентификаторов были использованы GuardantID 2.0. Проверена работа контроля целостности тестовых файлов, хранящихся на RAID-массиве сервера. Подтверждена совместимость платы ПАК «Соболь» версии 4 с указанным сервером и установлено выполнение основных заявленных в технических условиях (RU.88338853.501410.019 TY) функций при использовании операционных систем семейства Linux, установленных на RAID-массиве с разметкой GPT.

Конфигурация:

Сервер INFERIT RS224 R1G3D32RU

Характеристика	Описание
Производитель	INFERIT
Модель	RS224 R1G3D32RU
Артикул (p/n)	-
Год выпуска	2024
Процессор	Intel Xeon Platinum 8358 @ 2.60GHz
Материнская плата	INFERIT 2S3G621D32V1
Полная версия BIOS	0.1
Объём ОЗУ (Гб)	2048 Гб

Накопитель (объём Гб, тип)	960 Гб, SATA
Доступные для использования порты ввода-вывода (версия и кол-во)	2 x USB 3.1 Type-A (фронтальная панель), 2 x USB 3.2 Type-A (задняя панель), 2 x 1GbE RJ45, 1 x 1GbE Mngm RJ45, 2 x power connector
Предустановленная ОС	Astra Linux Special Edition РУСБ.10015-01 (очередное обновление 1.7)

Примечание:

Кабель сторожевого таймера ПАК «Соболь» подключен к механизму reset сервера при помощи стандартного адаптера (WD-модуля Соболя), так как существует возможность отключения слота PCIe из биоса ЭВМ.

Менеджер по продукту «Соболь»



Бурый А.В.