



ИНФЕРИТ

НОВИНКА!

В продаже

# INFERIT TechDesk AD7151S/R

**INFERIT TechDesk AD7151S** — современная производительная система в компактном корпусе.

Формат Mini Tower — 170 мм x 355 мм x 355 мм. Незаметный в интерьере. Выделяющийся в производительности.

Процессоры Intel Alder Lake и Raptor Lake 12-14 поколений и современная платформа с оперативной памятью стандарта DDR5. Высокие частоты, низкие задержки, выдающиеся многозадачность и отзывчивость системы.

Мониторы 4К и высокая частота развертки 120 Гц. Поддерживает мощные видеокарты Nvidia 50-й серии. Медиаконтент, графика и 3D-рендеринг с удовольствием.

Расширяемость и удобство. Установливайте до 96 ГБ оперативной памяти.

Расширяйте хранилище до 5 x 3.5" HDD и 2 x 2.5" HDD/SSD. Подключайте любые внешние устройства в 4-6 USB-разъема форматов Type-A и Type-C на передней панели.



<b>Поддерживаемые ОС</b>	Российские ОС (требует уточнения)
<b>Семейство процессоров</b>	Intel® Celeron, Pentium, Core™ i3/i5/i7 12-14го поколения (с TDP до 65Вт <b>H610</b> до 95Вт <b>B760</b> )
<b>Оперативная память</b>	2 слота для установки модулей памяти DIMM DDR5 5600МГц. Максимальный поддерживаемый объем 128 ГБ
<b>Накопители информации</b>	5 x SATA 3.5" HDD 2 x SATA 2.5" HDD/SSD <b>H610</b> 1 x NVMe форм-фактор 2280 M.2 PCI-E Gen3x4 / SATA mode <b>B760</b> 2 x NVMe форм-фактор 2280 M.2 PCI-E Gen4x4 / SATA mode
<b>Графический контроллер</b>	Встроенный в центральный процессор Intel® UHD Graphics - Максимальное разрешение <b>H610</b> 3840x2160@30 Гц (HDMI) / 3840x2160@75 Гц (DP) <b>B760</b> 3840x2160@60 Гц (HDMI) / 3840x2160@120 Гц (DP) Дискретный графический контроллер
<b>Аудио система</b>	Интегрированный HD-кодек с поддержкой: ALC897
<b>Передняя панель</b>	2 x USB-A 2.0 (480 Мбит/с), 2 x USB Type-c 2.0 (480 Мбит/с), 2 x USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с), 1 x Audio-combo 3.5 jack, 1 x MIC 3.5 jack, 1 x Audio 3.5 jack, Кнопки POWER, RESET, Индикаторы Power, HDD
<b>Интерфейсы задней панели</b>	<b>H610</b> 1 x PS/2 1 x VGA (D-sub) 1 x HDMI 1.4 1 x DP 1.2 4 x USB-A 2.0 (480 Мбит/с) 2 x USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) 1 x USB Type-c 3.2 gen 2 (10 Гбит/с) 1 x MIC 3.5 jack 1 x Audio 3.5 jack 1 x RJ45 сетевой контроллер RTL 8111 10/100/1000 Мбит/с <b>B760</b> 1 x PS/2 2 x HDMI 2.0 2 x DP 1.4 4 x USB-A 2.0 (480 Мбит/с) 2 x USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) 1 x USB Type-c 3.2 gen 2x2 (20 Гбит/с) 1 x MIC 3.5 jack 1 x Audio 3.5 jack 1 x RJ45 сетевой контроллер RTL 8125 10/100/1000/2500 Мбит/с
<b>Слоты расширения</b>	1 x M.2 ключ M (поддержка устройств SATA/NVMe) 1 x M.2 ключ E (поддержка устройств 2230 wifi+bt) 2 x 5.25" внешние 2 x 3.5" внешние 5 x 3.5" внутренние 2 x 2.5" внутренние 1 x PCIe 4.0 x16 1 x PCIe 3.0 x1 4 x Full profile слотов для плат расширения 4 x SATA 2 x M.2 ключ M (поддержка устройств SATA/NVMe) 1 x M.2 ключ E (поддержка устройств 2230 wifi+bt) 2 x 5.25" внешние 2 x 3.5" внешние 5 x 3.5" внутренние 2 x 2.5" внутренние 1 x PCIe 4.0 x16 1 x PCIe 3.0 x1 4 x Full profile слотов для плат расширения 4 x SATA
<b>Питание</b>	Внутренний блок питания ATX максимальной мощностью 400-1050Вт, входные параметры 100-240 В
<b>Корпус</b>	Габариты внешние 170мм x 355мм x 355мм Вес до 8 кг Цвет черный Материал корпуса Сталь SGCC + пластик
<b>Безопасность</b>	Поддержка аппаратных и программных СДЗ Поддержка защищенных отечественных ОС и прикладного ПО
<b>Комплект поставки</b>	Системный блок торговой марки «INFERIT» Кабель питания Упаковка Паспорт Операционная система* Дополнительные устройства* (оформлено в комплекте)
<b>Гарантия</b>	12 месяцев с расширением до 36 месяцев

Подробная  
информация  
предусмотрена  
на сайте



КОНФИДЕНТ®

РЕДОС

ASTRA LINUX