


# Inferit RS316



## Спецификация

Высота	3U
Поддерживаемые процессоры	Intel Xeon Scalable: Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh
Сонет	2*LGA 3647, TDP до 205W
Чипсет	Intel C621
Количество слотов памяти	16
Поддерживаемая память	DDR4 RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933 МГц, поддержка ECC, поддержка 6 канального режима
Количество дисков на фронтальной панели	8*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены
Количество дисков внутри корпуса	3*2.5" SSD, 1*slim ODD
Количество дисков на задней панели	2*2.5" SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены
SATA/SAS/NVMe	2*miniSAS HD (SFF-8643) с поддержкой SATA RAID 0/1/10/5 на основе Intel C621, 4*SATA, 2*SATA DOM, SlimLine x8, OcuLink x4
M.2	1*M.2 PCIe x4/SATA тип M (2280)
Слоты расширения PCIe	4*PCIe x16, 2*PCIe x8
Разъёмы на передней панели	2*USB 3.1
Разъёмы на задней панели	4*USB 3.1 / 1*D-SUB VGA / 1*COM
Конфигурация сетевых портов	4*RJ-45 с пропускной способностью 1 Гбит/сек
IPMI	Выделенный порт управления 1 Гбит/сек RJ-45
Количество встроенных вентиляторов	4*80 мм с горячей заменой
Блок питания	2*1200W 80 Plus Platinum