

# Инферит R1G2D24

## V/R1/R2 (2U)

**RS208**

**RS212**

**RS224**
**Задняя панель**

<b>Поддерживаемые процессоры</b>	Intel Xeon Scalable 1nd и 2nd gen: Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh
<b>Сонет</b>	2*LGA 3647, TDP до 205W
<b>Чипсет</b>	Intel C622
<b>Количество слотов памяти</b>	24
<b>Поддерживаемая память</b>	DDR4 RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933 МГц, поддержка ECC, поддержка 6 канального режима
<b>Количество дисков на фронтальной панели</b>	<b>RS208</b> 4*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS) 4*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) <b>RS212</b> 8*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены 4*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены <b>RS224</b> 16*2.5" HDD/SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены 8*2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены
<b>SATA/SAS/NVMe</b>	3*2.5" SSD, 1*2.5" SSD/ODD (только в RS208)
<b>M.2</b>	2*2.5" HDD/SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены (опционально 4*2.5" HDD/SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены)
<b>Слоты расширения PCIe</b>	3*miniSAS HD (SFF-8643) с поддержкой SATA RAID 0/1/10/5, 2*SATA DOM, 1*Slimline x8
<b>Разъёмы на передней панели</b>	2*M.2 PCIe x4/SATA тип M (2280)
<b>Разъёмы на задней панели</b>	2*PCIe 3.0 x16 FH, 1*PCIe 3.0 x8 FH, OCP 2.0 Mezzanine
<b>Конфигурация сетевых портов</b>	2*USB 3.1, (1*VGA опционально)
<b>IPMI</b>	2*USB 3.1, 1*VGA, 1*COM
<b>Количество встроенных вентиляторов</b>	2*1GbE, 4*1GbE, 2*10GbE, 2*10G SFP+, 2*25G SFP28 (опционально)
<b>Блок питания</b>	Выделенный порт управления 1 Гбит/сек RJ-45
<b>Размер</b>	6*60 мм
<b>Размер в упаковке</b>	2*1200W 80 Plus Platinum (2*1600W 80 Plus Platinum опционально)

