

Инферит RS110 R1G3D32



Спецификация

| | |
|---|--|
| Высота | 1U |
| Поддерживаемые процессоры | 3rd Gen Intel Xeon Scalable (Ice Lake) |
| Сокет | 2*LGA 4189, TDP до 235W |
| Чипсет | Intel C621A |
| Количество слотов оперативной памяти | 32 |
| Поддерживаемая память | DDR4 RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933/3200 МГц, ECC, поддержка 8 канального режима |
| Количество дисков на фронтальной панели | 10*2.5" SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены |
| SATA/SAS/NVMe | 3*miniSAS HD (SFF-8643) с поддержкой SATA RAID 0/1/5/10, 2*SATA DOM, 6*SlimSAS (SFF-8654) x8 |
| M.2 | 1*M.2 PCIe x4/SATA тип M (2280) |
| Слоты расширения | 2*PCIe 4.0x16 FH, 1*OCP 3.0 (PCIe4.0 x16) |
| Разъёмы на передней панели | 1*USB 3.1 |
| Разъёмы на задней панели | 2*USB 3.2, 1*VGA, 1*COM |
| Конфигурация сетевых портов | 2*10GbE (RJ45), 2*10G SFP+ |
| IPMI | Выделенный порт управления 1 Гбит/сек |
| Количество встроенных вентиляторов | 8*40 мм |
| Блок питания | 2*1200W 80 Plus Platinum |