




ИНФЕРИТ



INFERIT Slim 2xD4

Реестровый номер № 10621042 для D4 /
Актуальный № 10636683 для 2xD4

Компьютер INFERIT Slim D4 - тонкий и вместительный компьютер для работы в офисе, а также для домашних задач.

При внешних размерах 100мм x 380мм x 338мм устройство совмещает в себе удобство использования в двух положениях и высокую модульность поддержки встраиваемых комплектующих.

Модель комплектуется процессорами актуальных сокетов со встроенной графикой или добавлением оптимальных и энергоэффективных дискретных графических контроллеров. Компьютер оснащен четырьмя разъемами USB на передней панели и работает с накопителями m.2, а также поддерживает SATA накопители HDD и SSD.



Поддерживаемые ОС	Российские ОС (требует уточнения)		
Семейство процессоров	Intel® Celeron, Pentium, Core™ i3/i5/i7 12-14-го поколения (с TDP до 65Вт H610 /до 95Вт B760 /до 125Вт H770)		
Оперативная память	H610 8 слота / H770 4 слота для установки модулей памяти DIMM DDR4 Максимальный поддерживаемый объем 64 Гб (128Гб H770)		
Накопители информации	H610 1 x NVMe форм-фактор 2280 M.2 PCI-E Gen3x4 / SATA mode, 1 x SATA 3.5" HDD, 1 x SATA 2.5" HDD/SSD B760 2 x NVMe форм-фактор 2280 M.2 PCI-E Gen4x4 / SATA mode 1 x SATA 3.5" HDD, 1 x SATA 2.5" HDD/SSD H770 2 x NVMe форм-фактор 2280 M.2 PCI-E Gen4x4 / SATA mode, 1 x SATA 3.5" HDD		
Графический контроллер	Встроен в центральный процессор Intel® UHD Graphics - Максимальное разрешение H610 3840x2160@30 Гц (HDMI) / 3840x2160@75 Гц (DP), B760 H770 3840x2160@60 Гц (HDMI) / 3840x2160@120 Гц (DP) Дискретный графический контроллер		
Аудио система	Интегрированный HD-кодек с поддержкой: ALC897		
Передняя панель	H610 2 x USB-A 2.0 (480 Мбит/с) 2 x USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) 2 x Audio-combo 3.5 jack Кнопка POWER Индикаторы Power, HDD	B760 2 x USB-A 2.0 (480 Мбит/с) 2 x USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) 2 x Audio-combo 3.5 jack Кнопка POWER Индикаторы Power, HDD	H770 2 x USB-A 2.0 (480 Мбит/с) 2 x USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) 2 x Audio-combo 3.5 jack Кнопка POWER Индикаторы Power, HDD
Интерфейсы задней панели	1 x PS/2 1 x VGA (D-sub) 1 x HDMI 1.4 1 x DP 1.2 4 x USB-A 2.0 (480 Мбит/с) 2 x USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) 1 x MIC 3.5 jack 1 x Audio 3.5 jack 1 x RJ45 сетевой контроллер RTL 8111 10/100/1000 Мбит/с		
Слоты расширения	1 x M.2 ключ M (поддержка устройств SATA/NVMe) 1 x 5.25" внешний 1 x 3.5" внутренний 1 x 2.5" внутренний 1 x PCIe 4.0 x16 1 x PCIe 4.0 x1 4 x Low profile слотов для плат расширения 4 x SATA		
	2 x M.2 ключ M (поддержка устройств SATA/NVMe) 1 x M.2 ключ E (поддержка устройств 2230 wifi+bt) 1 x 5.25" внешний 1 x 3.5" внутренний 1 x PCIe 4.0 x16 1 x PCIe 3.0 x1 4 x Low profile слотов для плат расширения 6 x SATA		
Питание	Внутренний блок питания максимальной мощностью 230 Вт Bronze / 300 Вт, входные параметры 100-240 В		
Корпус	Габариты внешние 100мм x 380мм x 338мм без учета подставки Вес до 7 кг Цвет черный Материал корпуса Сталь SGCC + пластик		
Безопасность	Поддержка аппаратных и программных СДЗ Поддержка защищенных отечественных ОС и прикладного ПО		
Комплект поставки	Системный блок торговой марки «INFERIT» Кабель питания Упаковка Паспорт Операционная система* Дополнительные устройства* (внутренний БП 230 Вт Bronze / 300 Вт, дополнительно клавиатура + мышь проводная/ беспроводная)		
Гарантия	12 месяцев с расширением до 36 месяцев		

Подробная
информация
о продукции
на сайте

