

INFERIT TechDesk CD2251W/R H770M-PRO D5

В ожидании внесения в реестр Минпромторга РФ

INFERIT TechDesk CD2251W/R — производительный компьютер для работы в офисе, спроектированный с акцентом на безопасность данных и удобство обслуживания.

Прочный корпус из стали SGCC для надежной защиты носителей информации и других компонентов.

Кнопка включения с функцией блокировки, предотвращающая закрытие несохраненных рабочих проектов из-за случайного нажатия.

Просторное шасси 173x368x405 мм и оптимальное расположение компонентов внутри него для легкого обслуживания и апгрейдов системы.

Шесть USB-портов на передней панели для удобного подключения внешних накопителей и периферии.



Поддерживаемые ОС	Российские ОС (требуется уточнения)
Семейство процессоров	Intel® Celeron, Pentium, Core™ i3/i5/i7 12-14го поколения (с TDP до 125Вт)
Оперативная память	4 слота для установки модулей памяти DIMM DDR5 5600МГц Максимальный поддерживаемый объем 256 Гб
Накопители информации	2 x NVMe форм-фактор 2280 M.2 PCI-E Gen4x4 / SATA mode 5 x SATA 3.5" HDD 2 x SATA 2.5" HDD/SSD
Графический контроллер	Встроен в центральный процессор Intel® UHD Graphics - Максимальное разрешение 3840x2160@60 Гц (HDMI) / 3840x2160@120 Гц (DP) Дискретный графический контроллер
Аудиосистема	Интегрированный HD-кодек с поддержкой: ALC897
Передняя панель	2 x USB-A 2.0 (480 Мбит/с) 2 x USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) 2 x USB Type-c 3.2 gen 2 (10 Гбит/с) ИЛИ 2 x USB Type-c 2.0 1 x MIC 3.5 jack 1 x Audio 3.5 jack 1 x Audio-combo 3.5 jack Кнопка POWER, Reset Индикаторы Power, HDD
Интерфейсы задней панели	1 x PS/2 2 x HDMI 2.0 2 x DP 1.4 4 x USB-A 2.0 (480 Мбит/с) 3 x USB-A 3.2 gen2 (10 Гбит/с) 1 x USB Type-c 3.2 gen 2x2 (20 Гбит/с) 1 x MIC 3.5 jack 1 x Audio 3.5 jack 1 x RJ45 сетевой контроллер 10/100/1000/2500 Мбит/с
Слоты расширения	2 x M.2 ключ M (поддержка устройств SATA/NVMe) 1 x M.2 ключ E (поддержка устройств 2230 wifi+bt) 2 x 5.25" внешние 2 x 3.5" внешние 5 x 3.5" внутренние 2 x 2.5" внутренние 2 x PCIe 4.0 x16 2 x PCIe 3.0 x1 4 x Full profile слотов для плат расширения 6 x SATA
Питание	Внутренний блок питания ATX максимальной мощностью 400Вт/450Вт/500Вт/550Вт/600Вт/650Вт /700Вт/750Вт/800Вт/850Вт/900Вт/950Вт/1000Вт/1050Вт, входные параметры 100-240 В
Корпус	Габариты внешние 173мм x 368мм x 405мм Вес до 8 кг Цвет черный Материал корпуса Сталь SGCC + пластик
Безопасность	Поддержка аппаратных и программных СДЗ Поддержка защищенных отечественных ОС и прикладного ПО
Комплект поставки	Системный блок торговой марки «INFERIT» Набель питания Упаковка Паспорт Операционная система* Дополнительные устройства* (опционально клавиатура + мышь проводная/беспроводная)
Гарантия	12 месяцев с расширением до 36 месяцев

