




ИНФЕРИТ



INFERIT RS212 R1G3D32R

Запись в реестре Минпромторга РФ: 10684432

- Сервер с архитектурой на базе Intel Xeon Scalable 3-го поколения для широкого спектра задач
- Разработано и произведено в России
- Решение для критической ИТ инфраструктуры государственных Заказчиков
- Идеально подходит для систем виртуализации, работы с базами данных, для хранения и обработки больших массивов информации
- Оптимальный вариант с точки зрения цена/производительность
- Широкие возможности по масштабированию
- Сбалансированный вариант конфигурации для большинства типовых задач



| | |
|--|---|
| Высота | 2U |
| Поддерживаемые процессоры | 3rd Gen Intel Xeon Scalable (Ice Lake) |
| Сокет | 2*LGA 4189, TDP до 270W |
| Чипсет | Intel C621A |
| Количество слотов оперативной памяти | 32 |
| Поддерживаемая память | DDR4 RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933/3200 МГц, ECC, поддержка 8 канального режима |
| Количество дисков на фронтальной панели | 8*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены 4*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены |
| Количество дисков на задней панели | 2*2.5" (7 мм) SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены |
| SATA/SAS/NVMe | 2*miniSAS HD (SFF-8643) с поддержкой SATA RAID 0/1/10/5, 2*SATA DOM, 4*SlimSAS (SFF-8654) x8 |
| M.2 | 2*M.2 PCIe x4/SATA тип M (22110) |
| Слоты расширения | 4*PCIe 4.0 x16 FH, 2*PCIe 4.0 x8 FH, 1*PCIe 4.0 x16 HH, 1*PCIe 4.0 x8 HH, 1*OCP 3.0 (PCIe 4.0 x16) |
| Разъёмы на передней панели | 2*USB 3.1 |
| Разъёмы на задней панели | 2*USB 3.2, 1*VGA, 1*COM (RJ45) |
| Конфигурация сетевых портов | 2*1GbE |
| IPMI | Выделенный порт управления 1 Гбит/сек |
| Количество встроенных вентиляторов | 6*60 mm |
| Блок питания | 2*1600W 80 Plus Platinum |
| Размеры | 810*438*87.5 mm |
| Размеры в упаковке | 1042*610*223 mm |

Подробная
информация
предусмотрена
на сайте



ROSA Virtualization

BALUM

Server
numa

POCA

КИБЕРПРОТЕКТ

ASTRA LINUX