

# INFERIT

## Versa-2 27" D4 H610

Запись в реестре Минпромторга РФ:  
10620940

Семейство процессоров:  
**Intel® Core™ 12/13/14 gen, сокет LGA1700**

Оперативная память:  
**DIMM DDR4 (2 слота, максимум 64 Гб)**



Моноблок INFERIT Versa-2 27" D4 H610 оснащён матовым экраном с LED-подсветкой, диагональю 27 дюймов с разрешением Full HD (1920x1080), временем отклика 12 мс и углом обзора в 178 градусов. Устройство оснащено регулируемой стойкой, которая позволяет не только менять высоту моноблока, но и поворачивать его в портретный режим, для более комфортной работы.

### Ключевые преимущества:

- Поддержка процессоров 12/13/14 поколения
- Широкий спектр портов ввода/вывода
- Возможность установки устаревших интерфейсов для плавной интеграции с действующими устройствами, которые постепенно выходят из эксплуатации.

Моноблок разработан и произведён в России и включён в реестр Минпромторга. Компания «Инферит» осуществляет сервисную поддержку и дает гарантию 1 год с возможностью расширения до 3 лет.

Вы можете приобрести это оборудование с предустановленной ОС «МСВСфера АРМ» 9 на борту. Устройства «Инферит Техника» прошли успешные тестирования с ОС «МСВСфера АРМ» 9 и получили необходимые сертификаты совместимости.

# Технические характеристики



Тип	AIO
Требуемые компоненты	Mainboard, CPU, RAM, HDD/SSD
Экран	27"(AUO) Full HD VA
Контрастность	3000:1
Соотношение сторон	16:9
Время отклика	12ms
Разрешение экрана	1920*1080
Яркость	250cd/m <sup>2</sup>
Угол обзора	H:178 V:178
Тип подсветки	LED
Боковая панель	2xUSB Type-A 3.2 Gen1, 1xUSB Type-C 2.0, Cardreader, 3.5mm combo jack
Нижняя панель	2xUSB Type-A 3.2 Gen1, 4xUSB Type-A 2.0, 1xRJ-45, 1xPS/2, 1 x Line in & Front Speaker & Microphone
Видеовыходы	DisplayPort, D-Sub
Материнская плата	INFERRIT H610M-T
Процессор	Supports 12/13/14th Gen Intel® Core™ Processors (LGA1700)
Объем оперативной памяти	Supports 2 x DDR4 3200MHz, up to 64GB
Кол-во накопителей M.2	1 x SATA3 6.0 Gb/s & PCIe Gen4x4
Кол-во накопителей SSD/HDD	2.5" SSD/HDD*2
Графика	Intel UHD
Кулер	Низкопрофильный кулер 40мм
Камера	5Mpx+Dual MIC
Wi-Fi	Опционально
Сеть	Gigabit LAN 10/100/1000 Mb/s (Realtek RTL8111H-VB-CG)
Звук	Встроенные стереодинамики (3W*2)
Внутренний привод	Поддержка ODD 12.7mm
Тип USB-C на боковой панели	USB 2.0
Шнур питания	В комплекте
Цвет	Черный
Тип подставки	регулируемая стойка, поворот в портретный режим
Аксессуары	PCI-E riser card
COM порт	Опционально
VESA	100*100
Блок питания	250W