

Моноблок Inferit Versa 2 27" H770M-PRO

Семейство процессоров:

Intel® Core™ i3/i5, Pentium, Celeron 12/13/14-ого поколения

Оперативная память:

до 4 слотов для установки модулей памяти DIMM DDR4*



Моноблок INFERIT Versa 2 с диагональю 27 дюймов оснащен матовым экраном диагональю 27 дюймов с разрешением Full HD (1920x1080). Возможность выбора мощных процессоров Intel® Core™ (i3, i5) Pentium, Celeron 12/13/14-ого поколения позволяют достичь наилучшую производительность. Моноблок оборудован материнской платой H770M-PRO. Боковая панель включает в себя порты 2 x USB Type-A 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C 2.0, Cardreader (опционально), 3.5mm combo jack. Нижняя панель содержит порты 3 x USB 3.2 Gen2 Type-A, 1 x USB 3.2 Gen2 x 2 Type-C для сверхбыстрого подключения и передачи данных на скорости до 20 Гбит/с. Удобное расположение портов 4 x USB 2.0 Type-A, 1 x RJ-45, 1 x PS/2, 1 x Line in & Front Speaker & Microphone делает его практичным и функциональным выбором для любого рабочего пространства. Моноблок поддерживает до 4 слотов DIMM DDR4. Регулируемая подставка позволяет изменять высоту экрана. Выдвижная камера Pop-Up обеспечивает максимальную безопасность.

Поддерживаемые ОС	Российские ОС, Windows 10/11
Дисплей	Диагональ 27"
	Матрица VA с матовым антибликовым покрытием
	Разрешение 1920 x 1080 точек (FHD)
Накопитель информации	Яркость 250 нд/м2, угол обзора 178°, динамическая контрастность: 3000:1
	Соотношение сторон 16:9, время отклика 12 мс, частота обновления 60 Гц
	Твердотельный NVMe форм-фактор 2280 M.2 PCI-E Gen3x4 , максимальной ёмкостью до 4 ТБ
Графический контроллер	Накопитель SSD/HDD 2.5" (опционально)
	Внутренний оптический привод 12.7мм (опционально)
Аудио система	Встроен в центральный процессор Intel® UHD Graphics
	Максимальное разрешение 4096x2160@60 Гц (HDMI)
Фронтальная камера	Поддержка DirectX 12, OpenGL 4.5, OpenCL 2.1
	Стереодинамики мощностью 3Вт x 2
Боковая панель	Встроенный микрофон (в модуль веб-камеры)
	Разрешение 5Мп, формата pop-up
Нижняя панель	Расположение: на верхней стороне корпуса
	2xUSB Type-A 3.2 Gen1, 1xUSB Type-C 2.0, Cardreader (опционально)
Видеовыходы	3xUSB 3.2 Gen2 Type-A, 1xUSB 3.2 Gen2x2 Type-C, 4xUSB 2.0 Type-A, 1xRJ-45, 1xPS/2, 1 x Line in & Front Speaker & Microphone
	2xDisplayPort, 1xHDMI
Сеть	2.5Gigabit LAN 10/100/1000М/2.5Gb/s (Realtek RTL8125B)
Слоты расширения	1 x M.2 ключ M (занят накопителем, поддержка устройств SATA/NVMe)
	2 x SATA
Беспроводные интерфейсы	WiFi+BT (опционально)
Питание	Внутренний блок питания Flex-ATX 300W 80+ Bronze
	Габариты без учёта подставки: В*Ш*Г 368*620*72
	Габариты с подставкой: В*Ш*Г 531*620*214
Корпус	Вес до 13 кг
	Цвет черный
	Материал корпуса пластик
Безопасность	Наклон, регулировка высоты 150 мм., поворот в портретный режим, вращение
	Поддержка аппаратных и программных СДЗ
	Поддержка защищенных отечественных ОС и прикладного ПО
Комплект поставки	Моноблок
	Набель питания
	Клавиатура и мышь (опционально)
	Технический паспорт и гарантийный талон
Гарантия	Руководство по эксплуатации
	12 месяцев с расширением до 36 месяцев

* в зависимости от установленной материнской платы