

Inferit RS118



Спецификация

Высота	1U
Поддерживаемые процессоры	Intel Xeon Scalable: Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh
Сокет	2*LGA 3647, TDP до 165W
Чипсет	Intel C621
Количество слотов памяти	16
Поддерживаемая память	DDR4 RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933 МГц, поддержкаECC, поддержка 6 канального режима
Количество дисков на фронтальной панели	14*2.5" SSD(7мм), (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены 4*2.5" SSD(7мм), (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены
Количество дисков внутри корпуса	2*2.5" SSD (7 мм)
SATA/SAS/NVMe	2*miniSAS HD (SFF-8643) с поддержкой SATA RAID 0/1/10/5 на основе Intel C621, 4*SATA, 2*SATA DOM, Slimline x8, OcuLink x4
M.2	1*M.2 PCIe x4/SATA тип M (2280)
Слоты расширения	1*PCIe 3.0 x16 FH
Разъемы на передней панели	1*USB 3.1
Разъемы на задней панели	4*USB 3.1 / 1*D-SUB VGA / 1*COM
Конфигурация сетевых портов	4*RJ-45 с пропускной способностью 1 Гбит/сек
IPMI	Выделенный порт управления 1 Гбит/сек RJ-45
Количество встроенных вентиляторов	6*40 мм
Блок питания	2*750W 80 Plus Platinum

И
Н
Ф
Е
Р
И
Т