

Инферит R1G2D24 V/R1/R2 (2U)

RS208

RS212

RS224

Задняя панель


Спецификация

Поддерживаемые процессоры	Intel Xeon Scalable 1nd and 2nd gen: Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh
Сокет	2* LGA 3647, TDP до 205W
Чипсет	Intel C622
Количество слотов памяти	24
Поддерживаемая память	DDR4 RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933 МГц, поддержка ECC, поддержка 6 канального режима
Количество дисков на фронтальной панели	RS208 4*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS) 4*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) RS212 8*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены 4*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены RS224 16*2.5" HDD/SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены 8*2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены
Количество дисков внутри корпуса	3*2.5" SSD, 1*2.5" SSD/ODD (только в RS208)
Количество дисков на задней панели	2*2.5" HDD/SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены (опционально 4*2.5" HDD/SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены)
SATA/SAS/NVMe	3*miniSAS HD (SFF-8643) с поддержкой SATA RAID 0/1/10/5, 2*SATA DOM, 1*Slimline x8
M.2	2*M.2 PCIe x4/SATA тип M (2280)
Слоты расширения PCIe	2*PCIe 3.0 x16 FH, 1*PCIe 3.0 x8 FH, OCP 2.0 Mezzanine
Разъёмы на передней панели	2*USB 3.1, (1*VGA опционально)
Разъёмы на задней панели	2*USB 3.1, 1*VGA, 1*COM
Конфигурация сетевых портов	2*1GbE, 4*1GbE, 2*10GbE, 2*10G SFP+, 2*25G SFP28 (опционально)
IPMI	Выделенный порт управления 1 Гбит/сек RJ-45
Количество встроенных вентиляторов	6*60 мм
Блок питания	2*1200W 80 Plus Platinum (2*1600W 80 Plus Platinum опционально)