



ИНФЕРИТ

## Инферит R1G3D16 (2U)

RS208



RS212



RS224



Задняя панель

|   |   |
|---|---|
| Поддерживаемые процессоры               | Intel Xeon Scalable 3nd gen: Ice Lake   |
| Соcет                                   | 2*LGA 4189, TDP до 270W   |
| Чипсет                                  | Intel C621A   |
| Количество слотов памяти                | 16  |
| Поддерживаемая память                   | DDR4 RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933/3200 МГц, поддержка ECC, поддержка 8 канального режима  |
| Количество дисков на фронтальной панели | <b>RS208</b> 4*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены<br>4*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены<br><b>RS212</b> 8*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены<br>4*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены<br><b>RS224</b> 16*2.5" HDD/SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены<br>8*2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены |
| Количество дисков внутри корпуса        | 3*2.5" SSD, 1*2.5" SSD/ODD (только в RS208)   |
| Количество дисков на задней панели      | 2*2.5" HDD/SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены   |
| SATA/SAS/NVMe                           | 3*miniSAS HD (SFF-8643) с поддержкой SATA RAID 0/1/10/5, 2*Slimline x8 (PCIe 4.0)   |
| M.2                                     | 1*M.2 PCIe 4.0 x4 тип M (22110)   |
| Слоты расширения PCIe                   | 5*PCIe 4.0 x16 LP, 1*PCIe 4.0 x8 LP   |
| Разъёмы на передней панели              | 2*USB 3.1   |
| Разъёмы на задней панели                | 2*USB 3.2 Gen1, 1*VGA   |
| Конфигурация сетевых портов             | 2*10GbE (RJ-45)   |
| IPMI                                    | Выделенный порт управления 1 Гбит/сек RJ-45   |
| Количество встроенных вентиляторов      | 4*80 мм   |
| Блок питания                            | 2*1200W 80 Plus Platinum (1600W опционально)  |

Подробная  
информация  
о продукции  
на сайте



РУСМЭН

КИБЕРПРОТЕКТ

РЕДСОФТ

РЕДОС

ASTRA LINUX