



ИНФЕРИТ



Инферит R1G3D32 (2U)

RS208



RS216



RS212



RS224



Безель



Задняя панель



Спецификация

Поддерживаемые процессоры	Intel Xeon Scalable 3rd gen: Ice Lake
Сокет	2* LGA 4189, TDP до 270W
Чипсет	Intel C621A
Количество слотов памяти	32
Поддерживаемая память	DDR4 RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933/3200 МГц, поддержка ECC, поддержка 8 канального режима
Количество дисков на фронтальной панели	RS208 4*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS) 4*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe)
	RS212 8*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены 4*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены
	RS216 8*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены 4*2.5" (7 мм) SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены
	2*2.5" (15 мм) SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены
	RS224 16*2.5" HDD/SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены 8*2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены
Количество дисков внутри корпуса	3*2.5" SSD, 1*2.5" SSD/ODD (только в RS208)
Количество дисков на задней панели	2*2.5" (7 мм) HDD/SSD (SATA/SAS) с поддержкой горячей замены
SATA/SAS/NVMe	2*miniSAS HD (SFF-8643) с поддержкой SATA RAID 0/1/10/5, 2*SATA DOM, 4*Slimline x8
M.2	2*M.2 PCIe x4/SATA тип M (22110)
Слоты расширения PCIe	5*PCIe 4.0 x16 FH, 3*PCIe 4.0 x8 FH, 1*OCP 3.0 (PCIe 4.0 x16)
Разъёмы на передней панели	2*USB 3.1
Разъёмы на задней панели	2*USB 3.2 Gen1, 1*VGA, 1*COM (RJ45)
Конфигурация сетевых портов	2*1GbE
IPMI	Выделенный порт управления 1 Гбит/сек RJ-45
Количество встроенных вентиляторов	6*60 мм
Блок питания	2*1600W 80 Plus Platinum



РУСМЭН

КИБЕРПРОТЕКТ

