

Моноблок Inferit

Versa 2 27" B760M-B

Семейство процессоров:

Intel® Core™ i3/i5, Pentium, Celeron 12/13/14-ого поколения

Оперативная память:

до 2 слотов для установки модулей памяти DIMM DDR4*



Моноблок INFERIT Versa 2 с диагональю 27 дюймов и оснащен дисплеем с высокой четкостью и широким углом обзора 178. Варианты с процессорами Intel® Core™ (i3, i5), Pentium, Celeron 12/13/14-ого поколения позволяют выбрать оптимальную конфигурацию для различных задач. INFERIT Versa 2 поддерживает до 4 слотов DIMM DDR4, предоставляя пользователям гибкость в выборе конфигурации памяти. Оснащенный регулируемой подставкой моноблок позволяет изменять высоту экрана, возможность поворота экрана в портретный режим делает устройство универсальным для различных задач. Выдвижная камера Pop-Up обеспечивает максимальную безопасность. Когда камера не используется, она прячется в корпус моноблока, что исключает риск несанкционированного доступа. Моноблок оснащен множеством портов, включая USB 3.2, USB Type-C 2.0, HDMI, Ethernet RJ-45, включая видеовыходы DisplayPort, D-Sub. Боковая панель включает в себя порты 2 x USB Type-A 3.2 Gen 1, 1 x USB Type-C 2.0, Cardreader (опционально). Нижняя панель содержит дополнительные порты 2xUSB Type-A 3.2 Gen1, 4xUSB Type-A 2.0, 1xRJ-45, 1xPS/2, 1 x Line in & Front Speaker & Microphone, предназначенные для подключения менее часто используемых устройств, что обеспечивает ануратность рабочего пространства.

Поддерживаемые ОС	Российские ОС, Windows 10/11
Дисплей	Диагональ 27"
	Матрица VA с матовым антибликовым покрытием
	Разрешение 1920 x 1080 точек (FHD) Яркость 250 нд/м2, угол обзора 178°, динамическая контрастность: 3000:1 Соотношение сторон 16:9, время отклика 12 мс, частота обновления 60 Гц
Накопитель информации	Твердотельный NVMe форм-фактор 2280 M.2 PCI-E Gen3x4, максимальной ёмкостью до 4 ТБ
	Накопитель SSD/HDD 2.5" (опционально) Внутренний оптический привод 12.7мм (опционально)
Графический контроллер	Встроен в центральный процессор Intel® UHD Graphics Максимальное разрешение 4096x2160@60 Гц (HDMI) Поддержка DirectX 12, OpenGL 4.5, OpenCL 2.1
Аудио система	Стереодинамики мощностью 3Вт x 2 Встроенный микрофон (в модуль веб-камеры)
Фронтальная камера	Разрешение 5Мп, формата pop-up Расположение: на верхней стороне корпуса
Боковая панель	2xUSB Type-A 3.2 Gen1, 1xUSB Type-C 2.0, Cardreader (опционально)
Нижняя панель	4xUSB 2.0 Type-A, 2xUSB Type-A 3.2 Gen1, 1xUSB Type-C 3.2 Gen2x2, 1xRJ-45, 1xPS/2, 1 x Line in & Front Speaker & Microphone
Видеовыходы	2xDisplayPort, 1xHDMI
Сеть	2.5 Gigabit LAN 10/100/1000M/2.5Gb/s (Realtek RTL8125B)
Слоты расширения	1 x M.2 ключ M (занят накопителем, поддержка устройств SATA/NVMe) 2 x SATA
Беспроводные интерфейсы	WiFi+BT (опционально)
Питание	Внутренний блок питания Flex-ATX 300W 80+ Bronze
	Габариты без учёта подставки: В*Ш*Г 368*620*72
	Габариты с подставкой: В*Ш*Г 531*620*214
Корпус	Вес до 13 кг
	Цвет черный
	Материал корпуса пластик
Безопасность	Наклон, регулировка высоты 150 мм., поворот в портретный режим, вращение
	Поддержка аппаратных и программных СДЗ Поддержка защищенных отечественных ОС и прикладного ПО
Комплект поставки	Моноблок
	Набель питания
	Клавиатура и мышь (опционально)
	Технический паспорт и гарантийный талон
Гарантия	Руководство по эксплуатации
	12 месяцев с расширением до 36 месяцев

* в зависимости от установленной материнской платы