

# INFERIT

## Versa-2 27" D4 B760

Запись в реестре Минпромторга РФ:  
10620940

Семейство процессоров:

**Intel® Core™ 12/13/14 gen, сокет LGA1700**

Оперативная память:

**DIMM DDR4 (2 слота, максимум 64 ГБ)**




Моноблок INFERRIT Versa-2 27" D4 B760 оснащён матовым экраном с LED-подсветкой, диагональю 27 дюймов с разрешением Full HD (1920x1080), временем отклика 12 мс и углом обзора в 178 градусов. Устройство оснащено регулируемой стойкой, которая позволяет не только менять высоту моноблока, но и поворачивать его в портретный режим, для более комфортной работы.

### Ключевые преимущества:

- Поддержка процессоров 12/13/14 поколения
- Наличие высокоскоростных портов USB
- Широкий спектр портов ввода/вывода
- Возможность установки устаревших интерфейсов для плавной интеграции с действующими устройствами, которые постепенно выходят из эксплуатации.

Моноблок разработан и произведён в России и включён в реестр Минпромторга. Компания «Инферит» осуществляет сервисную поддержку и дает гарантию 1 год с возможностью расширения до 3 лет.

# Технические характеристики



Экран	27"(AUO) Full HD
Контрастность	3000:1
Соотношение сторон	16:9
Время отклика	14ms
Разрешение экрана	1920*1080
Яркость	250cd/m <sup>2</sup>
Угол обзора	H:178 V:178
Тип подсветки	LED
Боковая панель	2 x USB 3.2 gen1 Type-A, 1xUSB Type-C, Cardreader, 3.5mm combo jack
Нижняя панель	4xUSB 2.0 Type-A, 2xUSB 3.2 Gen1 Type-A, 1xUSB Type-C 3.2 Gen2x2, 1xRJ-45, 1xPS/2, 1 x Line in & Front Speaker & Microphone
Видеовыходы	2xDisplayPort, 2xHDMI
Материнская плата	INFERRIT B760M-B
Процессор	Supports 12/13/14th Gen Intel® Core™ Processors (LGA1700)
Объем оперативной памяти	Supports 2 x DDR4 3200MHz, up to 64GB
Кол-во накопителей M.2	2 x SATA3 6.0 Gb/s & PCIe Gen4x4
Кол-во накопителей SSD/HDD	2.5" SSD/HDD*2
Графика	Intel UHD
Камера	5Mpx+Dual MIC
Wi-Fi	Опционально
Сеть	2.5Gigabit LAN 10/100/1000M/2.5Gb/s (Realtek RTL8125B)
Звук	Встроенные стереодинамики (3W*2)
Внутренний привод	Поддержка ODD 12.7mm
Шнур питания	В комплекте
Цвет	Черный
Тип подставки	регулируемая стойка, поворот в портретный режим
Аксессуары	PCI-E riser card
COM порт	Опционально
VESA	100*100
Блок питания	250W
Габариты, нетто	560x615x250 (ВxШxГ)
Габариты, брутто	550x700x190 (ВxШxГ)
Вес	15кг