


Инферит R1G2D24 (1U)



Спецификация

Поддерживаемые процессоры	Intel Xeon Scalable 1nd and 2nd gen: Skylake, Cascade Lake, Cascade Lake Refresh
Сокет	2*LGA 3647, TDP до 205W
Чипсет	Intel C622
Количество слотов памяти	24
Поддерживаемая память	DDR4 RDIMM/LRDIMM 2133/2400/2666/2933 МГц, поддержка ECC, поддержка 6 канального режима
Количество дисков на фронтальной панели	RS104 4*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены;
	RS108 4*3.5/2.5" HDD/SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены 4*2.5" SSD (7 мм), (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены
	RS110 10*2.5" SSD (SATA/SAS/NVMe) с поддержкой горячей замены
Количество дисков внутри корпуса	2*2.5" SSD, 1*2.5" SSD/ODD (только в RS104)
SATA/SAS/NVMe	3*miniSAS HD (SFF-8643) с поддержкой SATA RAID 0/1/10/5, 2*SATA DOM, 1*Slimline x8
M.2	2*M.2 PCIe x4/SATA тип M (2280)
Слоты расширения PCIe	1*PCIe 3.0 x16 FH, 1*PCIe 3.0 x16 HH, OCP 2.0 Mezzanine
Разъёмы на передней панели	2*USB 3.1, 1*VGA (только в RS104)
Разъёмы на задней панели	2*USB 3.1, 1*VGA, 1*COM
Конфигурация сетевых портов	2*1GbE, 4*1GbE, 2*10GbE, 2*10G SFP+, 2*25G SFP28 (опционально)
IPMI	Выделенный порт управления 1 Гбит/сек RJ-45
Количество встроенных вентиляторов	8*40 мм
Блок питания	2*800W 80 Plus Platinum