




ИНФЕРИТ

Tex



INFERIT Desktop v2 D4

Запись в реестре

Минпромторга РФ: 10621043

- Компьютер INFERIT Desktop – достаточно вместительный и производительный компьютер для работы в офисе, а также для домашних задач.
- При размерах 170мм x 355,2мм x 353,5мм устройство совмещает в себе оптимальность и высокую модульность поддержки встраиваемых комплектующих.
- Модель комплектуется процессорами актуальных сокетов со встроенной графикой или добавлением среднего уровня дискретных графических контроллеров. Компьютер оснащен четырьмя разъемами USB на передней панели и работает с накопителями m.2, а также поддерживает значительное кол-во SATA накопителей HDD и SSD.



Поддерживаемые ОС	Российские ОС (требует уточнения)	
Семейство процессоров	Intel® Celeron, Pentium, Core™ i3/5/7 12-14го поколения (с TDP до 65Вт H610 / до 95Вт B760)	
Оперативная память	2 слота для установки модулей памяти DIMM DDR4 Максимальный поддерживаемый объем 64 ГБ	
Накопители информации	5 x SATA 3,5" HDD 2 x SATA 2,5" HDD/SSD H610 1 NVMe форм-фактор 2280 M.2 PCI-E Gen3x4 / SATA mode B760 2 x NVMe форм-фактор 2280 M.2 PCI-E Gen4x4 / SATA mode	
Графический контроллер	Встроенный в центральный процессор Intel® UHD Graphics - Максимальное разрешение H610 3840x2160@30 Гц (HDMI) / 3840x2160@75 Гц (DP), B760 3840x2160@60 Гц (HDMI) / 3840x2160@120 Гц (DP) Дискретный графический контроллер	
Аудио система	Интегрированный HD-юникод с поддержкой: ALC897	
Передняя панель	H610 2 x USB-A 2.0 (480 Мбит/с) 2 x USB Type-c 2.0 (480 Мбит/с) 2 x USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) 1 x Audio-combo 3.5 jack 1 x MIC 3.5 jack 1 x Audio 3.5 jack Кнопки POWER, RESET Индикаторы Power, HDD	B760 2 x USB-A 2.0 (480 Мбит/с) 2 x USB Type-c 2.0 (480 Мбит/с) 2 x USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) 1 x Audio-combo 3.5 jack 1 x MIC 3.5 jack 1 x Audio 3.5 jack Кнопки POWER, RESET Индикаторы Power, HDD
Интерфейсы задней панели	H610 1 x PS/2 1 x VGA (D-sub) 1 x HDMI 2.0 1 x DP 1.2 4 x USB-A 2.0 (480 Мбит/с) 2 x USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) 1 x MIC 3.5 jack 1 x Audio 3.5 jack 1 x RJ45 сетевой контроллер RTL 8111 10/100/1000 Мбит/с	B760 1 x PS/2 2 x HDMI 2.0 2 x DP 1.4 4 x USB-A 2.0 (480 Мбит/с) 2 x USB-A 3.2 Gen1 (5 Гбит/с) 1 x USB Type-c 3.2 gen 2x2 (20 Гбит/с) 1 x MIC 3.5 jack 1 x Audio 3.5 jack 1 x RJ45 сетевой контроллер RTL 8125 10/100/1000/2500 Мбит/с
Слоты расширения	H610 1 x M.2 ключ M (поддержка устройств SATA/NVMe) 2 x 5,25" внешние 2 x 3,5" внешние 5 x 3,5" внутренние 2 x 2,5" внутренние 1 x PCIe 4.0 x16 1 x PCIe 3.0 x1 4 x Full profile слотов для плат расширения 4 x SATA	B760 2 x M.2 ключ M (поддержка устройств SATA/NVMe) 1 x M.2 ключ E (поддержка устройств 2230 WiFi+bt) 2 x 5,25" внешние 2 x 3,5" внешние 5 x 3,5" внутренние 2 x 2,5" внутренние 1 x PCIe 4.0 x16 1 x PCIe 3.0 x1 4 x Full profile слотов для плат расширения 4 x SATA
Питание	Внутренний блок питания мощностью 450 Вт или замена на подходящий в конфигурацию, входные параметры 100-240 В	
Корпус	Габариты внешние 170мм x 355,2мм x 353,5мм Вес до 8 кг Цвет черный Материал корпуса Сталь SGCC + пластик	
Безопасность	Поддержка аппаратных и программных СДЗ Поддержка эвакуационных отечественных ОС и принладжного ПО	
Комплект поставки	Системный блок торговой марки «INFERIT» Кабель питания Упаковка Паспорт Операционная система* Дополнительные устройства* (внутренний БП 450Вт/500Вт/550Вт/600Вт/650Вт/700Вт/750Вт/800Вт, опционально клавиатура + мышь проводная/беспроводная)	
Гарантия	12 месяцев с расширением до 36 месяцев	

Подробная
информация
предусмотрена
на сайте

